

SERIA ZRASZACZY ROTACYJNYCH 3500

Przekładniowy zraszacz krótkiego i średniego zasięgu
Najlepiej sprzedający się w Europie zraszacz 1/2".

CECHY

- Dołączone drzewko 6 dysz Rain Curtain™ zapewnia:
Duże krople o doskonałej wydajności
Efektywne nawadnianie w pobliżu zraszacza
Równomierna dystrybucja wody w całym sektorze
- Solidna uszczelka zapobiega przeciekom i chroni wnętrze przed przedostawaniem się zanieczyszczeń.
- Regulacja kąta wymaga użycia jedynie płaskiego śrubokręta.
- 3 lata gwarancji.

SPECYFIKACJA

Promień: 4,6-10,7 m
Promień po redukcji: do 2,9 m
Ciśnienie: 1,7- 3,8 bar
Przepływ: 0,12-1,04 m³/h
Połączenie - gwint wewnętrzny 1/2" (15/21)
Regulacja sektora nawadniania: 40-360°

MODELE

Modele regulowane w zakresie 40-360°
3504-PC: sektorowy i pełnozakresowy z obrotem powrotnym
3504-PC-SAM: sektorowy i pełnozakresowy z obrotem powrotnym z zaworem stopowym SAM



3504-PC

9 do 21 mm/h

1,7 do 3,8 bar

0,12 do 1,04 m³/h
2,0 do 17,4 l/min

10,2 cm (4")
16,8 cm
1/2" (15/21)

2,9 cm

ZRASZACZE ROTACYJNE

CHARAKTERYSTYKA PRACY

Charakterystyka pracy dysz dla wersji 3504


| Ciśnienie bar | Zasięg dyszy m | Przepływ m ³ /h | Przepływ l/m | Dawka opadowa mm/h | | |
|------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-------|----|
| | | | | ■ 50% | ▲ 50% | |
| 1,7 | 0,75 | 4,6 | 0,12 | 2,04 | 12 | 14 |
| | 1,0 | 6,1 | 0,17 | 2,91 | 9 | 11 |
| | 1,5 | 7,0 | 0,24 | 4,01 | 10 | 11 |
| | 2,0 | 8,2 | 0,32 | 5,30 | 9 | 11 |
| | 3,0 | 8,8 | 0,49 | 8,21 | 13 | 15 |
| | 4,0 | 9,4 | 0,67 | 11,24 | 15 | 17 |
| 2,0 | 0,75 | 4,8 | 0,13 | 2,24 | 12 | 13 |
| | 1,0 | 6,2 | 0,19 | 3,14 | 10 | 11 |
| | 1,5 | 7,0 | 0,26 | 4,35 | 11 | 12 |
| | 2,0 | 8,2 | 0,34 | 5,74 | 10 | 12 |
| | 3,0 | 9,1 | 0,53 | 8,87 | 13 | 15 |
| | 4,0 | 9,7 | 0,73 | 12,17 | 16 | 18 |
| 2,5 | 0,75 | 5,2 | 0,16 | 2,58 | 12 | 13 |
| | 1,0 | 6,4 | 0,21 | 3,55 | 10 | 12 |
| | 1,5 | 7,0 | 0,30 | 4,94 | 12 | 14 |
| | 2,0 | 8,2 | 0,39 | 6,51 | 12 | 13 |
| | 3,0 | 9,4 | 0,60 | 10,03 | 13 | 16 |
| | 4,0 | 10,1 | 0,83 | 13,82 | 16 | 19 |
| 3,0 | 0,75 | 5,2 | 0,17 | 2,86 | 13 | 15 |
| | 1,0 | 6,4 | 0,24 | 3,93 | 12 | 13 |
| | 1,5 | 7,3 | 0,33 | 5,49 | 12 | 14 |
| | 2,0 | 8,2 | 0,43 | 7,17 | 13 | 15 |
| | 3,0 | 9,4 | 0,67 | 11,13 | 15 | 17 |
| | 4,0 | 10,6 | 0,92 | 15,32 | 16 | 19 |
| 3,5 | 0,75 | 5,4 | 0,19 | 3,09 | 13 | 15 |
| | 1,0 | 6,6 | 0,26 | 4,27 | 12 | 14 |
| | 1,5 | 7,3 | 0,36 | 5,97 | 13 | 15 |
| | 2,0 | 8,4 | 0,47 | 7,79 | 13 | 15 |
| | 3,0 | 9,6 | 0,71 | 11,90 | 15 | 18 |
| | 4,0 | 10,7 | 1,00 | 16,66 | 18 | 20 |
| 3,8 | 0,75 | 5,5 | 0,19 | 3,22 | 13 | 15 |
| | 1,0 | 6,7 | 0,27 | 4,47 | 12 | 14 |
| | 1,5 | 7,3 | 0,37 | 6,25 | 14 | 16 |
| | 2,0 | 8,5 | 0,49 | 8,14 | 13 | 15 |
| | 3,0 | 9,8 | 0,74 | 12,30 | 16 | 18 |
| | 4,0 | 10,7 | 1,04 | 17,41 | 18 | 21 |



Doskonała równomierność pokrycia

Zraszacze rotacyjne serii 3500 z dyszami wykonanymi w technologii kurtyny deszczowej zapewniają doskonałe pokrycie na całym obszarze trawnika.

Jak określić



■ 50%
▲ 50%