

Opis towaru:	Ilość
Sterownik wewnętrzny ESP RZX 6i, 230V, 6-sekcyjny, Rain Bird	1
Wyłącznik deszczowy RSD-Bex Rain Bird	1
Elektrozawór 100 DV (BSP) do sterowników sieciowych, podłączenie wlot i wylot 1" F (GW), Rain Bird	5
Zraszacz statyczny 1804, wynurzenie 4"/10 cm, podłączenie 1/2" F (GW), Rain Bird	14
Dysza 12-VAN do zraszaczy statycznych z gwintem zewnętrznym, regulacja sektora 0-360 st., promień 2,7-3,7 m, przepływ 0,10-0,60 m ³ /h, Rain Bird	14
Zraszacz rotacyjny 3504 PC, sektorowy, zakres 40-360 st., promień 4,6-10,7 m, podłączenie 1/2" F (GW), wynurzenie 4"/10 cm, dysze w zestawie, Rain Bird	4
Zraszacz rotacyjny 5004 PC 3.0, sektorowy, zakres 40-360 st., fabrycznie zamontowana dysza 3.0, promień 7,6-15,2 m, podłączenie 3/4" F (GW), wynurzenie 4"/10 cm, dysze w zestawie, Rain Bird	10
Rura irygacyjna LDPE 16 mm PN4, krążek mb	30
Rura irygacyjna LDPE 25 mm PN4, krążek mb	150
Rura irygacyjna LDPE 32 mm PN4, krążek mb	200
Studzienka zaworowa STANDARD, prostokątna (3-4 elektrozawory)	2
Łącznik kablowy DS-300	5
Łącznik kablowy DS-400	2
Filtr dyskowy 1" M (GZ), 120 Mesh	1
Kolano PE 25-25, typoszereg PN16, Fish	6
Kolano PE 32-32, typoszereg PN16, Fish	10
Kolano redukcyjne PE M (GZ) 16-1/2", typoszereg PN10, Fish	14
Kolano redukcyjne PE M (GZ) 16-3/4", typoszereg PN10, Fish	42
Korek PE 25, typoszereg PN16, Fish	2
Korek PE 32, typoszereg PN16, Fish	6
Trójnik PE 32-32-32, typoszereg PN16, Fish	3
Złącze redukcyjne PE M (GZ) 25-1", typoszereg PN16, Fish	3
Złącze redukcyjne PE M (GZ) 32-1", typoszereg PN16, Fish	5
Nypel PP M-M (GZ, GZ) 1"-1"	5
Nypel redukcyjny PP NRE M-M (GZ, GZ) 1"-3/4"	1
Opaska siodłowa PP 25-3/4"	18
Opaska siodłowa PP 32-3/4"	10
Kolano Swivel POM M-F (GZ, GW) 1"-1"	1
Kolano Swivel POM F-F (GW, GW) 1"-1"	1
Trójnik Swivel POM F-F-M (GW, GW, GZ) 1"-1-1"	5
Zawór kulowy stalowy z dławicą F-F (GW, GW) 3/4"-3/4" (do przedmuchania systemu na zimę)	1
Zawór kulowy PCV F-F (GW, GW) 1"-1" (zawór bezpieczeństwa- montowany na zasileniu, przed filtrem)	1

,
,