

### SERIA FALCON® 6504

Przekładniowy zraszacz wynurzalny  
Wydajność bez kompromisów

#### ZASTOSOWANIE

Zraszacze rotacyjne w zamkniętej obudowie typu FALCON® 6504 przeznaczone są do stosowania na dużych obszarach zieleni, jak również obiektach sportowych typu: boiska piłkarskie, rugby czy korty tenisowe.

#### WŁAŚCIWOŚCI

- Prosta regulacja sektora od góry (model sektorowy).
- Smarowany wodą napęd przekładniowy.
- Fabrycznie instalowana gumowa pokrywa.
- Zawór stopowy typu SAM.
- 8 rodzajów wymiennalnych różnokolorowych dysz typu "Rain Curtain™".
- Samonastawna konstrukcja nie wymaga zmiany podczas wymiany dyszy.
- Śruba pozwalająca regulować zasięg w zakresie 25% jego wartości.
- Pierścień uszczelniający uruchamiany pod wpływem ciśnienia oraz stożkowa końcówka pionowej części wynurzalnej, zapewniająca prawidłowe wynurzanie i chowanie.
- Osłona tłoka ze stali nierdzewnej w modelach SS.
- Model HS z większą prędkością obrotu, wykonuje pełen obrót w ciągu minuty, idealny do szybkiego zraszania ziemnych kortów tenisowych i boisk sportowych. Czerwono-brązowa gumowa pokrywa niewidoczna w nawierzchni.
- Modele sektorowe i pełnozakresowe.

#### DANE TECHNICZNE

- Dawka opadowa: 9 - 29 mm/h
- Zasięg: 11,9 - 19,8 m  
Zasięg modeli szybkoobrotowych: 11,3 - 18,6 m.
- Ciśnienie robocze: 2,1 - 6,2 bar
- Przepływ: 0,66 - 4,93 m<sup>3</sup>/h
- Podłączenie 1" (26/34), wlot z gwintem wewnętrznym BSP
- Zawór stopowy zatrzymujący odpływ wody do 3,1 m wysokości
- Dysze Rain Curtain™ o trajektorii 25°: 04 (czarne), 06 (jasnoniebieskie), 08 (ciemnozielone), 10 (szare), 12 (beżowe), 14 (jasnozielone), 16 (ciemnobrązowe), 18 (ciemnoniebieskie)

#### MODELE

F4-FC: pełnozakresowy  
F4-PC: sektorowy (od 40° do 360°)  
F4-FC-SS: pełnozakresowy, część wynurzalna ze stali nierdzewnej  
F4-PC-SS: sektorowy (od 40° do 360°), część wynurzalna ze stali nierdzewnej  
F4-PC-SS-HS (szybkoobrotowy): sektorowy, część wynurzalna ze stali nierdzewnej



Seria Falcon® 6504



#### Narzędzie 2326935

### 2326935

#### ZASTOSOWANIE

Uchwyt pionujący z libelką

#### MODEL

2326935



ZESTAWIENIE DANYCH

SERIA FALCON® 6504							
Ciśnienie bar	Dysza	Zasięg dyszy m	Przepływ m³/h	Przepływ l/m	Dawka opadowa mm/h	Dawka opadowa mm/h	
2,1	●	4	11,9	0,66	10,98	9	11
	●	6	13,1	0,95	15,90	11	13
2,5	●	4	12,3	0,72	11,92	10	11
	●	6	13,5	1,05	17,56	12	13
	●	8	14,9	1,50	25,20	13	16
	●	10	15,5	1,84	30,60	15	18
	●	12	16,2	2,20	36,60	17	19
	●	14	16,8	2,57	42,60	18	21
	●	16	16,8	2,86	47,40	20	24
	●	18	18,0	3,11	51,60	19	22
3,0	●	4	12,5	0,78	13,02	10	12
	●	6	14,1	1,16	19,34	12	13
	●	8	15,1	1,56	26,04	14	16
	●	10	15,8	1,92	31,99	15	18
	●	12	16,4	2,31	38,44	17	20
	●	14	17,2	2,68	44,63	18	21
	●	16	17,4	3,00	49,95	20	23
	●	18	18,0	3,25	54,11	20	23
3,5	●	4	12,5	0,85	14,09	11	13
	●	6	14,9	1,26	20,96	11	13
	●	8	15,5	1,69	28,24	14	16
	●	10	16,2	2,08	34,70	16	18
	●	12	16,8	2,52	41,98	18	21
	●	14	18,0	2,91	48,45	18	21
	●	16	18,6	3,27	54,53	19	22
	●	18	18,1	3,53	58,78	22	25
4,0	●	4	12,5	0,89	14,91	11	13
	●	6	14,4	1,34	22,33	13	15
	●	8	15,5	1,83	30,44	15	17
	●	10	16,6	2,23	37,17	16	19
	●	12	17,3	2,72	45,28	18	21
	●	14	18,5	3,12	52,01	18	21
	●	16	19,1	3,50	58,37	19	22
	●	18	19,0	3,81	63,45	21	24
4,5	●	4	12,5	0,96	15,94	12	14
	●	6	14,6	1,40	23,33	13	15
	●	8	15,5	1,95	32,43	16	19
	●	10	17,1	2,37	39,44	16	19
	●	12	17,7	2,89	48,17	18	21
	●	14	18,6	3,32	55,38	19	22
	●	16	19,2	3,71	61,82	20	23
	●	18	19,5	4,03	67,12	21	24
5,0	●	4	12,7	1,01	16,84	13	15
	●	6	14,9	1,47	24,50	13	15
	●	8	15,7	2,05	34,16	17	19
	●	10	17,2	2,50	41,64	17	19
	●	12	18,1	3,04	50,72	19	21
	●	14	18,6	3,51	58,49	20	23
	●	16	19,2	3,91	65,11	21	24
	●	18	19,8	4,23	70,51	22	25
5,5	●	4	13,1	1,04	17,39	12	14
	●	6	14,9	1,56	25,79	14	16
	●	8	16,1	2,13	35,54	16	19
	●	10	16,8	2,63	43,84	19	22
	●	12	18,6	3,18	52,92	18	21
	●	14	18,6	3,67	61,23	21	25
	●	16	19,2	4,10	68,40	22	26
	●	18	19,8	4,44	74,07	23	26
6,0	●	18	19,8	4,79	79,77	24	28
6,2	●	18	19,8	4,93	82,13	25	29

Seria FALCON® 6504 szybkoobrotowy							
Ciśnienie bar	Dysza	Zasięg dyszy m	Przepływ m³/h	Przepływ l/m	Dawka opadowa mm/h	Dawka opadowa mm/h	
2,1	●	4	11,3	0,68	11,35	11	12
	●	6	11,9	0,98	15,90	14	16
2,5	●	4	12,0	0,75	12,54	10	12
	●	6	12,7	1,22	20,16	15	18
	●	8	14,2	1,49	25,20	15	17
	●	10	14,2	1,83	30,60	18	21
	●	12	14,8	2,24	37,20	20	24
	●	14	16,0	2,58	43,20	20	23
	●	16	15,4	2,85	47,40	24	28
	●	18	16,0	3,15	52,80	24	28
3,0	●	4	12,5	0,81	13,51	10	12
	●	6	13,3	1,33	22,18	15	17
	●	8	14,5	1,57	26,18	15	17
	●	10	14,5	1,93	32,12	18	21
	●	12	15,4	2,35	39,20	20	23
	●	14	16,2	2,71	48,09	21	24
	●	16	15,8	3,00	49,95	24	28
	●	18	16,4	3,29	54,87	25	28
3,5	●	4	12,5	0,85	14,15	11	13
	●	6	13,7	1,28	21,37	14	16
	●	8	14,9	1,72	28,62	16	18
	●	10	14,9	2,11	35,11	19	22
	●	12	16,2	2,56	42,74	20	23
	●	14	16,2	2,95	49,20	23	26
	●	16	16,2	3,27	54,53	25	29
	●	18	16,9	3,57	59,51	25	29
4,0	●	4	12,5	0,93	15,52	12	14
	●	6	13,7	1,38	23,02	15	17
	●	8	14,4	1,85	30,81	18	21
	●	10	14,9	2,27	37,86	20	24
	●	12	16,2	2,76	46,03	21	24
	●	14	16,2	3,17	52,77	24	28
	●	16	16,6	3,50	58,37	25	29
	●	18	17,7	3,83	63,90	24	28
4,5	●	4	12,5	1,00	16,69	13	15
	●	6	13,4	1,48	24,46	16	19
	●	8	14,6	1,97	32,81	18	21
	●	10	15,3	2,42	40,40	21	24
	●	12	16,5	2,95	49,13	22	25
	●	14	16,2	3,36	55,94	26	30
	●	16	17,1	3,73	62,22	26	30
	●	18	18,0	4,07	67,89	25	29
5,0	●	4	12,3	1,06	17,70	14	16
	●	6	13,1	1,56	25,74	18	21
	●	8	15,1	2,08	34,73	18	21
	●	10	15,4	2,57	42,78	22	25
	●	12	16,8	3,12	51,96	22	26
	●	14	16,2	3,54	59,06	27	31
	●	16	17,5	3,96	65,96	26	30
	●	18	18,0	4,30	71,74	27	31
5,5	●	4	11,9	1,11	18,52	16	18
	●	6	13,1	1,61	26,84	19	22
	●	8	15,5	2,20	36,65	18	21
	●	10	14,9	2,70	44,97	24	28
	●	12	16,8	3,27	54,43	23	27
	●	14	16,2	3,74	62,35	29	33
	●	16	18,0	4,17	69,53	26	30
	●	18	18,0	4,53	75,58	28	32
6,0	●	18	18,4	4,75	79,16	28	32
6,2	●	18	18,6	4,84	80,62	28	32



ZRASZACZE ROTACYJNE