

I-40

Promień: **13,1 do 23,2 m**
Przepływ: **1,63 do 6.84 m³/h; 27,2 do 114,1 l/min**
Wejście: **1"**

WŁAŚCIWOŚCI

- Modele z tłokiem ze stali nierdzewnej: 10 cm do 15 cm
- Ustawienie kąta: 50° do 360°
- Gumowa nakładka instalowana fabrycznie
- Dysze do wyboru: 12
- Typy dysz I-40: 8 do 25
- Typy dysz I-40-ON: 15 do 28
- Odgórna regulacja zakresu dyszy
- Mechanizm szybkiej kontroli zakresu QuickCheck™
- Napęd ze smarowaniem wodnym
- Okres gwarancji: 5 lat

- Dysza przeciwstawna Model 360°
- Automatyczny powrót kąta
- Niezużywający się napęd
- Obrót częściowy i pełny w jednym modelu
- Oznaczone kolorami dysze
- Opcjonalnie instalowana pokrywa oznaczająca wodę zrekultywowaną
- Tłok ze stali nierdzewnej
- Odpływowy zawór zwrotny (przy różnicy poziomów do 3 m)



I-40-04

Całkowita wysokość: 20 cm
Część wynurzalna: 10 cm
Średnica zewnętrzna: 5 cm
Rozmiar wejścia: 1"



I-40-06

Całkowita wysokość: 26 cm
Część wynurzalna: 15 cm
Średnica zewnętrzna: 5 cm
Rozmiar wejścia: 1"

DANE UŻYTKOWE

- Promień I-40: 13,1 do 21,3 m
- Promień I-40-ON: 15,2 do 23,2 m
- Przepływ I-40: 1.63 do 6.84 m³/h; 27,2 do 114,1 l/min
- Przepływ I-40-ON: 2.75 do 7.76 m³/h; 45,8 do 129,4 l/min
- Zalecany zakres ciśnienia: 2,5 do 7,0 barów; 250 do 700 kPa
- Zakres ciśnienia roboczego: 2,5 do 7,0 barów; 250 do 700 kPa
- Wartości opadu: ok. 15 mm/godz.
- Trajektoria dysz: 25°

► = Opis funkcji zaawansowanych znajduje się na stronie 18



I-40 Woda zrekultywowana

Dostępne jako fabrycznie instalowana opcja we wszystkich modelach



I-40 wysokoobrotowy

Dostępne jako fabrycznie instalowana opcja we wszystkich modelach

I-40 - SPECYFIKACJA: 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Standardowe właściwości	3 Właściwości opcjonalne	4 Opcje dyszy
I-40-04-SS = Wynurzalny 10 cm I-40-06-SS = Wynurzalny 15 cm	Regulowany kąt, tłok ze stali nierdzewnej, zawór zwrotny, 6 dysz	B = gwint europejski na wejściu R = Oznaczenie wody zrekultywowanej HS = Wysoki przepływ HS-R = Wysoki przepływ i oznaczenie wody zrekultywowanej	#8 do #25 = Numer dyszy instalowanej fabrycznie

I-40-ON - SPECYFIKACJA: 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Standardowe właściwości	3 Właściwości opcjonalne	4 Opcje dyszy
I-40-04-SS-ON = Wynurzalny 10 cm I-40-06-SS-ON = Wynurzalny 15 cm	Pełny zakres, dysza przeciwstawna, tłok ze stali nierdzewnej, zawór zwrotny, 6 dysz	B = gwint europejski na wejściu R = Oznaczenie wody zrekultywowanej ON = Pełny zakres, dysza przeciwstawna ON-R = Pełny zakres, dysza przeciwstawna, oznaczenie wody zrekultywowanej	#15 do #28 = Numer dyszy instalowanej fabrycznie

Przykłady:

I-40-04-SS - B = Wynurzalny 10 cm, gwint BSP na wejściu

I-40-04-SS - ON-R - B - 23 = wynurzalny 10 cm, pełny zakres, dysze przeciwstawne, oznaczenie wody zrekultywowanej, dysza #23, gwint BSP na wejściu

I-40-06-SS - 15 - B = Wynurzalny 15 cm, dysza #15, gwint BSP na wejściu

**STANDARDOWA DYSZA I-40
DANE EKSPLOATACYJNE**

Dysza	Ciśnienie		Promień	Przepływ		Opad mm/h	
	Bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲
8 (40) Jas. brązowy	2,5	250	13,1	1,63	27,2	19	22
	3,0	300	13,4	1,80	30,0	20	23
	3,5	350	13,7	1,94	32,3	21	24
	4,0	400	14,0	2,06	34,4	21	24
	4,5	450	14,0	2,18	36,3	22	26
	5,0	500	14,3	2,29	38,2	22	26
10 (41) Jas. zielony	5,5	550	14,6	2,41	40,2	23	26
	3,0	300	14,6	2,20	36,6	21	24
	3,5	350	14,9	2,37	39,4	21	24
	4,0	400	15,2	2,52	42,0	22	25
	4,5	450	15,5	2,67	44,5	22	25
	5,0	500	15,5	2,81	46,8	23	27
13 (42) Jas. niebieski	5,5	550	15,8	2,96	49,3	24	27
	6,0	600	16,2	3,08	51,4	24	27
	3,0	300	14,9	2,36	39,4	21	24
	3,5	350	15,2	2,55	42,6	22	25
	4,0	400	15,5	2,73	45,5	23	26
	4,5	450	15,5	2,90	48,3	24	28
15 (43) Szary	5,0	500	15,8	3,06	51,0	24	28
	5,5	550	16,2	3,23	53,9	25	29
	6,0	600	16,5	3,38	56,3	25	29
	3,0	300	16,2	2,93	48,8	22	26
	3,5	350	16,5	3,19	53,2	24	27
	4,0	400	16,8	3,44	57,3	24	28
23 (44) C. zielony	4,5	450	17,1	3,67	61,2	25	29
	5,0	500	17,4	3,89	64,9	26	30
	5,5	550	18,0	4,14	68,9	26	30
	6,0	600	18,3	4,34	72,4	26	30
	6,2	620	18,3	4,43	73,8	26	31
	3,5	350	18,6	4,48	74,6	26	30
25 (45) C. niebieski	4,0	400	18,9	4,76	79,4	27	31
	4,5	450	19,2	5,03	83,9	27	32
	5,0	500	19,5	5,29	88,1	28	32
	5,5	550	19,8	5,56	92,7	28	33
	6,0	600	20,1	5,79	96,5	29	33
	6,2	620	20,1	5,89	98,1	29	34
25 (45) C. niebieski	6,5	650	20,1	6,01	100,2	30	34
	6,9	690	20,4	6,19	103,2	30	34
	3,5	350	19,8	4,98	83,0	25	29
	4,0	400	20,1	5,33	88,7	26	30
	4,5	450	20,4	5,65	94,2	27	31
	5,0	500	20,7	5,96	99,3	28	32
25 (45) C. niebieski	5,5	550	21,0	6,29	104,9	28	33
	6,0	600	21,0	6,57	109,6	30	34
	6,2	620	21,0	6,69	111,5	30	35
	6,5	650	21,3	6,84	114,1	30	35
	6,9	690	21,3	7,07	117,8	31	36

**DYSZA O WYSOKIM PRZEPŁYWIE I-40
DANE EKSPLOATACYJNE**

Dysza	Ciśnienie		Promień	Przepływ		Opad mm/h	
	Bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲
8 (40) Jas. brązowy	2,5	250	12,2	1,63	27,2	22	25
	3,0	300	12,5	1,80	30,0	23	27
	3,5	350	12,8	1,94	32,3	24	27
	4,0	400	12,8	2,06	34,4	25	29
	4,5	450	13,1	2,18	36,3	25	29
	5,0	500	13,4	2,29	38,2	25	29
10 (41) Jas. zielony	5,5	550	13,4	2,41	40,2	27	31
	3,0	300	13,4	2,20	36,6	34	28
	3,5	350	13,7	2,37	39,4	25	29
	4,0	400	14,0	2,52	42,0	26	30
	4,5	450	14,0	2,67	44,5	27	31
	5,0	500	14,3	2,81	46,8	27	32
13 (42) Jas. niebieski	5,5	550	14,6	2,96	49,3	28	32
	6,0	600	14,6	3,08	51,4	29	33
	3,0	300	13,7	2,36	39,4	25	29
	3,5	350	14,0	2,55	42,6	26	30
	4,0	400	14,3	2,73	45,5	27	31
	4,5	450	14,3	2,90	48,3	28	33
15 (43) Szary	5,0	500	14,6	3,06	51,0	29	33
	5,5	550	14,9	3,23	53,9	29	33
	6,0	600	14,9	3,38	56,3	30	35
	3,0	300	15,2	2,93	48,8	25	29
	3,5	350	15,5	3,19	53,2	26	30
	4,0	400	15,8	3,44	57,3	27	32
23 (44) C. zielony	4,5	450	15,8	3,67	61,2	29	34
	5,0	500	16,2	3,89	64,9	30	34
	5,5	550	16,5	4,14	68,9	31	35
	6,0	600	16,5	4,34	72,4	32	39
	6,2	620	16,5	4,43	73,8	33	38
	3,5	350	16,8	4,48	74,6	32	37
25 (45) C. niebieski	4,0	400	17,4	4,76	79,4	32	36
	4,5	450	17,7	5,03	83,9	32	37
	5,0	500	17,7	5,29	88,1	34	39
	5,5	550	18,0	5,56	92,7	34	40
	6,0	600	18,3	5,79	96,5	35	40
	6,2	620	18,6	5,89	98,1	34	39
25 (45) C. niebieski	6,5	650	18,6	6,01	100,2	35	40
	6,9	690	18,6	6,19	103,2	36	41
	3,5	350	17,4	4,98	83,0	33	38
	4,0	400	18,0	5,33	88,7	33	38
	4,5	450	18,3	5,65	94,2	34	39
	5,0	500	18,6	5,96	99,3	34	40
25 (45) C. niebieski	5,5	550	18,9	6,29	104,9	35	41
	6,0	600	19,2	6,57	109,6	36	41
	6,2	620	19,5	6,69	111,5	35	41
	6,5	650	19,5	6,84	114,1	36	42
	6,9	690	19,5	7,07	117,8	37	43

DYSZE I-40Standardowa/
Duży przepływ**Uwaga:**

Wszystkie wartości opadu obliczono przy pracy dyszy w zakresie 180°. W przypadku obliczania wartości opadu przy zraszaczach o zakresie 360° podzielić przez 2.

**PODWÓJNA DYSZA PRZECIWSTRAWNA I-40
DANE EKSPLOATACYJNE**

Dysza	Ciśnienie		Promień m	Przepływ		Opad mm/h	
	Bar	kPa		m³/h	l/min	■	▲
15 ● Szary	3,0	300	15,2	2,75	45,8	12	14
	3,5	350	15,8	2,91	48,5	12	13
	4,0	400	16,2	3,06	51,0	12	14
	4,5	450	16,8	3,20	53,3	11	13
	5,0	500	17,1	3,32	55,4	11	13
	5,5	550	17,4	3,46	57,7	11	13
	6,0	600	17,7	3,58	59,6	11	13
18 ● Czerwony	6,2	620	17,7	3,62	60,4	12	13
	3,0	300	17,4	2,90	48,3	10	11
	3,5	350	17,7	3,15	52,5	10	12
	4,0	400	18,0	3,38	56,4	10	12
	4,5	450	18,0	3,61	60,1	11	13
	5,0	500	18,3	3,82	63,7	11	13
	5,5	550	18,9	4,05	67,5	11	13
20 ● C. brązowy	6,0	600	19,2	4,25	70,8	12	13
	6,2	620	19,2	4,33	72,1	12	14
	6,5	650	19,5	4,43	73,9	12	13
	3,5	350	18,3	3,98	66,2	12	14
	4,0	400	18,9	4,26	71,1	12	14
	4,5	450	19,2	4,54	75,6	12	14
	5,0	500	19,5	4,80	80,0	13	15
23 ● C. zielony	5,5	550	20,1	5,08	84,7	13	15
	6,0	600	19,8	5,32	88,7	14	16
	6,2	620	19,8	5,42	90,4	14	16
	6,5	650	20,1	5,55	92,5	14	16
	6,9	690	20,1	5,74	95,7	14	16
	3,5	350	18,9	4,23	70,6	12	14
	4,0	400	19,5	4,55	75,8	12	14
25 ● C. niebieski	4,5	450	19,8	4,85	80,8	12	14
	5,0	500	20,1	5,14	85,6	13	15
	5,5	550	20,4	5,45	90,8	13	15
	6,0	600	20,7	5,71	95,1	13	15
	6,2	620	20,7	5,82	97,0	14	16
	6,5	650	20,7	5,96	99,4	14	16
	6,9	690	21,0	6,17	102,9	14	16
28 ● Czarny	3,5	350	19,5	4,60	76,7	12	14
	4,0	400	20,1	4,92	82,1	12	14
	4,5	450	20,4	5,23	87,2	13	14
	5,0	500	20,7	5,52	92,0	13	15
	5,5	550	21,0	5,84	97,3	13	15
	6,0	600	21,3	6,10	101,7	13	15
	6,2	620	21,3	6,22	103,6	14	16
28 ● Czarny	6,5	650	21,3	6,36	106,0	14	16
	6,9	690	21,6	6,57	109,5	14	16
	3,5	350	19,8	5,73	95,5	15	17
	4,0	400	20,4	6,07	101,1	15	17
	4,5	450	21,0	6,38	106,4	14	17
	5,0	500	21,3	6,68	111,3	15	17
	5,5	550	21,9	7,00	116,7	15	17
28 ● Czarny	6,0	600	22,3	7,27	121,1	15	17
	6,2	620	22,3	7,38	122,9	15	17
	6,5	650	22,6	7,52	125,3	15	17
	6,9	690	23,2	7,73	128,8	14	17

DYSZE I-40

Przeciwstawne

Przód

Tył

**I-40 Opcjonalny zestaw
z pokrywą maskującą**

Dostępne jako fabrycznie
instalowana opcja we
wszystkich modelach

Dysza przeciwstawna I-40 Model 360°**Uwaga:**

Wartości opadu dla modeli dysz przeciwstawnych ON obliczane są przy pracy dyszy w zakresie 360°. W przypadku obliczania wartości opadu przy zraszaczach o zakresie 360° podzielić przez 2.